



Instrukcja techniczna, stan 01.03.2011

KÖSTER Bitumen-Voranstrich

Bitumiczny preparat gruntujący, zawierający rozpuszczalniki

Właściwości

Bitumiczny preparat gruntujący do stosowania na zimno, zawiera rozpuszczalniki. Działa jako środek wiążący kurz i penetrujący w gruntowane podłoże, zwiększa przyczepność mas bitumicznych oraz samoprzylepnych izolacji bitumicznych do podłoża.

Dane techniczne

Kolor	czarny
Gęstość	0,88 g/cm ³
Zawartość substancji stałych	40% masy
Temperatura aplikacji	od +2°C do +30°C
Czas schnięcia	ok. 1 godz.

Zastosowanie

Nadaje się na wszelkie mineralne podłoża o dużej chłonności, arkusze stalowe, drewno oraz pokrycia dachowe z papy. Materiał stosowany jest jako grunt pod masy bitumiczne i samoprzylepne izolacje bitumiczne oraz jako powłoka na stare uszczelnienia bitumiczne (podczas renowacji starych powłok bitumicznych).

Podłoże

Podłoże musi być suche lub lekko wilgotne, wolne od tłuszczu, substancji oleistych i luźnych części. Ubytki i szczeliny w powierzchniach betonowych i tynkach muszą być wypełnione przed nakładaniem preparatu gruntującego.

Sposób wykonania

Nanosić na podłoże za pomocą wałka, szczotki lub natryskiem. Następne powłoki mogą być nakładane po wyschnięciu warstwy gruntującej. Konsystencja rozpuszczalnikowego gruntu bitumicznego w niskich temperaturach staje się lepka i kleista. Nakładanie materiału na wilgotne podłoża o wysokiej temperaturze lub narażone na intensywne promieniowanie słoneczne może prowadzić do powstawania pęcherzy.

Zużycie

ok. 0,15±0,20 l/m² na jedną warstwę

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu czyścić za pomocą preparatu KÖSTER Bitumenreiniger.

Opakowanie

Wiadro 10 l

Przechowywanie

Materiał przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w chłodnym pomieszczeniu. Termin przechowywania do 12 miesięcy.

Środki ostrożności

Zawiera węglowodory. W przypadku połknięcia produkt może być szkodliwy dla zdrowia. Wdychanie oparów może powodować senność. Nie wdychać oparów, nakładać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie.

KOESTER Polska Sp. z o.o.
31-670 Kraków; ul. Powstańców 127 lok. 14
tel. 012/ 411 49 94; fax 012/ 413 09 63
www.koester.pl; e-mail: info@koester.pl